











СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ KAIXIN

2017 г

№	Значения	Модели				
		KX5600B	KX5600A	KX5600A	KX5000A	KX5000A
		(DVU82)	(DVU80)	(DVU81)	(DVU60)	(DVU61)
1	Фото					
2	Обеспечение отвода тепла от аппарата	Алюминиевый теплоотводящий корпус	Дополнительная сумка с теплоотводящим элементом	Дополнительная сумка с теплоотводящим элементом	Дополнительная сумка с теплоотводящим элементом	Дополнительная сумка с теплоотводящим элементом
3	Вес (с датчиком и батареей)	2 кг.	1,5 кг.	1,5 кг.	1,5 кг.	1,5 кг.
4	Датчик (несъемный)	Линейный ректальный 7,5 МГц	Конвексный ректальный 4,0 МГц	Линейный ректальный 6,5 МГц	Конвексный ректальный 4,0 МГц	Линейный ректальный 6,5 МГц
5	Количество элементов датчика	128	80	80	80	80
6	Глубина сканирования	160 мм.	220 мм.	220 мм.	170 мм.	170 мм.
7	Панель управления					
8	Возможность беспроводной передачи изображения	С помощью дополнительного блока-передатчика до 10 м.	Нет	Нет	С помощью дополнительного блока-передатчика до 10 м.	С помощью дополнительного блока-передатчика до 10 м.
9	Формирование кинопетли	Да	Нет	Нет	Да (до 256 кадров)	Да (до 256 кадров)
10	Сохранение изображений	Да	Нет	Нет	До 100 кадров	До 100 кадров
11	USB-порт	Да	Нет	Нет	Да	Да
12	Заморозка изображений	Да	Нет	Нет	Да	Да
13	Работа батарей при полной зарядке	4-5 часов	5-6 часов	5-6 часов	4-5 часов	4-5 часов
14	Использование видео-очков	Обязательно	Обязательно	Обязательно	Обязательно	Обязательно
15	Прейссовая стоимость полного комплекта (с видео-очками)	10900 USD	7400 USD	7200 USD	8900 USD	8700 USD